

**PŘÍLOHA Č. 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE****„Nákup technologií sítě PEGAS do vozidel“**

Parametr	Podmínky a požadavky
Předmět plnění VZ	Vozidlová radiostanice 3 G
Počet přístrojů	14 ks vozidlová radiostanice 3 G
Požadavky na jednotlivé přístroje	<ol style="list-style-type: none">1. Požadavky na obecné vlastnosti:<ol style="list-style-type: none">a. konstrukční řešení vhodné do extrémních podmínekb. barevný displej s vysokým rozlišenímc. klávesniced. intuitivní ovládáníe. funkčnost při teplotách -30 °C až 60 °Cf. ovládací jednotka s držáky.2. Požadavky na vozidlovou konfiguraci:<ol style="list-style-type: none">a. ovládací modul s držákyb. samostatný mikrofon reproduktor s klíčovacím tlačítkem PTT3. Požadavky na normy:<ol style="list-style-type: none">a. radiové standardy ETSI č. EN 300 113-1 & -2b. normy ETSI pro elektromagnetickou kompatibilitu EN 301 489-5 a -1c. standard upravující problematiku elektrické bezpečnosti EN 60950-1: 20014. Požadavky na kmitočtová pásma:<ol style="list-style-type: none">a. 380 - 430 MHz s kanálovou roztečí 10 nebo 12,5 kHzb. 440 - 490 MHz s kanálovou roztečí 10 nebo 12,5 kHzc. možnost půlkanálového offsetud. další kmitočtová pásma na vyžádání5. Požadavky na odolnost:<ol style="list-style-type: none">a. odolnost proti vodě a prachu dle klasifikace IP54b. nárazy a vibrace dle ETS EN 300019-1-5 třída 5M3c. odolnost proti vlhkosti dle ETS EN 300019-1-5 třída 5.2 až do 95 %6. Požadavky na displej:<ol style="list-style-type: none">a. grafický displej TFT 2.2" s vysokým rozlišením: 128×160 pixelů7. Požadavky na klávesnici/ovládací prvky:<ol style="list-style-type: none">a. alfanumerická klávesniceb. navigační klávesac. programovatelná klávesová zkratkad. 2 volicí klávesye. vypínač, ovladač hlasitosti, tlačítko tísňového volání8. Tlačítko s dvojí funkcí umožňující ovládat hlasitost a/nebo volit kanály



ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOČESKÉHO KRAJE

Boženy Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice, tel. 387 762 115, <http://www.zzsck.cz>

Parametr	Podmínky a požadavky
Záruční podmínky	Min. 24 měsíců
Doba dodání	60 kalendářních dnů